

采购公告

我司（东莞市东实新能源有限公司）根据生产运营需要，拟开展预处理车间北侧钢结构雨棚采购及安装项目采购工作，现将相关情况介绍如下：

一、项目名称及内容

东莞市新东欣环保投资有限公司预处理车间北侧钢结构雨棚采购及安装项目。

二、项目概况

东莞市海心沙资源综合利用中心绿色工业服务项目总占地面积约 294 亩，总投资约 19.05 亿元，生产区设 4 大单元，包括：焚烧处理单元、表面处理废物处置单元、物化处理车间、废矿物油综合处置单元，同时配套生产所需的储运工程以及相应的环保工程等，建成后可实现外收处置 26 大类工业危险废物共约 31.61 万 t/a 的处理规模。

项目地址：东莞市麻涌镇大步村海心沙岛东莞市新东欣环保投资有限公司。

本项目采购信息在东莞实业投资控股集团有限公司网站（<http://www.dgsy.com.cn/>）及广东东实环境股份有限公司网站（<http://www.dshuanbao.com.cn/>）发布。

三、报价人资格要求

1、报价人必须是具有独立承担民事责任能力的企业或事业单位法人或其它组织。【提供《营业执照》复印件（加盖公章）或《事业

单位法人证书》复印件（加盖公章）或其他主体证书复印件（加盖公章）】；

2、报价人必须具有钢结构雨棚安装业绩经验【提供过往业绩合同主要页复印件（包含但不限于合同首页、合同金额页、合同签字页等）及该合同期内任意一期已开具的发票复印件加盖公章】；

3、报价人具有承担本项目的雨棚生产销售及钢结构安装的能力。

四、项目概况及要求

（一）项目内容

1、结构工程：根据图纸和技术需求书要求，借用现有厂房增加罩棚功能，建设钢结构雨棚，主要包括：屋面采用深灰色仿古合成树脂瓦，厚度 3mm，厂房屋面坡度 5%，固定采用 $\Phi 6.3\text{mm}$ 自攻螺丝；墙面采用双层夹心仿砖树脂墙板，内外单板厚度 6mm，夹心岩棉 100mm；沿现有道路边线进行放坡场地硬化，与现有道路接顺，硬化采用 200mm 厚度 C25 细石混凝土，坡度 3%，坡向现有道路；硬化面上设立基座，共计立 9 根门式钢架柱，总长度 42 米，宽度 8 米，钢架柱材质要求为 Q235B，力学性能和化学性能应符合《低合金结构钢》(GB/T 1591-2008)。

2、照明工程：根据附件 3《照明布置图》配置照明设备，材料包括：

序号	材料名称	数量	备注
1	壁装泛光灯 220V100W	5 盏	节能电感镇流器
2	单联开关	1 个	
3	电源线	100 米	型号：聚氯乙烯绝缘铜芯电线（BV-0.45/0.75KV）

4	电源线配管	100 米	钢制镀锌配管 RC-20
---	-------	-------	--------------

其他未描述详情请见附件 1《预处理车间北侧钢结构雨棚采购及安装技术需求书》、附件 2《预处理车间北侧钢棚结构施工图》和附件 3《照明布置图》。

（二）相关要求

1、方案要求：采购人提供的附件、图纸等供参考，成交人需校核项目现场实际并形成科学有效的建设方案，建设方案（包括样板、颜色搭配等）需由成交人提供设计样式，在得到采购人同意后才能开展建设。

2、人员要求：成交人必须根据采购人要求成立项目组且人数满足采购人项目需求，拟派的项目负责人应有相应的能力和业绩，项目负责人在项目实施过程中未经采购人同意不得更改，投入人员具有良好的敬业精神和团体合作精神。

3、建设要求：成交人根据采购人需求负责包括但不限于工程设计、设备材料供货、工程建设安装、设备调试、质保等，确保项目建设符合《低合金结构钢》等规定，达到国家或行业的质量检验评定的合格标准，并做好施工期间的安全围挡，工完场清。钢结构的安装按照《钢结构工程施工质量验收规范》（GB50205-2001）和《门式刚架轻型房屋钢构件(JG 144-2002)》开展。

4、安全管理要求：成交人必须签订安全管理协议书，服从现场安全管理，在建设过程中依法依规配备现场监理人员；同时，成交人涉及高空、焊接和电力等作业的人员必须持有由应急管理部门颁发的

作业证如高空作业证、焊工证和电工证等，特种作业前需严格按照国家和采购人特种作业相关要求等进行备案和开展必要的安全培训、佩戴必要的防护用品如安全帽、反光衣等（成交人自备），对于因违法违规操作等原因导致伤亡事故发生，相关责任由成交人承担。

5、材料要求：

（1）门式钢架柱、梁、水平系杆材质为 Q235B，力学性能和化学性能应符合《低合金结构钢》（GB/T 1591-2008）。

（2）支撑、隔撑、拉条材质为 Q235（图纸注明除外）其力学性能和化学性能应符合《普通碳素结构钢》（GB/T700-2006）的规定。

（3）檩条采用 Q235 冷弯薄壁型钢，质量应符合《通用冷弯开口型钢》（GB6723-86）的规定。

（4）钢结构采用的钢材屈服强度实测值与抗拉强度实测值比值不应大于 0.85，钢材应有明显的屈服台阶，伸长率应大于 20%，钢材应有良好的可焊性和合格的冲击韧性和硫、磷含量的合格保证，对焊接结构尚应具有碳含量的合格保证。焊接承重结构以及重要的非焊接承重结构采用的钢材还应具有冷弯试验的合格保证。

6、除锈防腐要求：

（1）构件制作完毕后进行抛丸除锈处理，除锈等级为 Sa2.5。

（2）钢结构表面防护油漆按二度红丹底漆，二度醇酸面漆颜色为中灰色。

（3）梁柱上的高强度螺栓连接范围内的钢结构件接触面及吊车梁上的高强螺栓连接范围内的接触表面不得涂刷油漆。

(4) 钢结构需要现场焊接构件的焊接范围内由现场涂刷油漆。

7、质量要求：

(1) 钢棚所用材料应满足强度、刚度和韧性要求。并符合招标方图纸要求及国标规范。

(2) 焊接工艺、焊接质量和焊缝检查应严格遵守招标方确认的标准及规范。所有焊缝要求牢固、圆滑、平整、无夹杂气孔现象，焊接应校正结构变形和消除残余应力。

(3) 本工程应充分考虑所使用的环境，材料及工艺需保证产品具有较好的耐酸碱腐蚀性及抗电化学腐蚀性。

(4) 本工程抗震设防烈度为 7 度。

8、验收要求：成交人必须保质保量按时完成本项目，在完成项目建设后，由采购人在 5 个工作日内按照国家、行业标准和本项目相关要求及附件，对项目涉及的设备材料、安装工艺、调试情况等工程整体情况进行验收，确保高质量完成本项目。对于验收不合格的，成交人需无条件整改。

9、质保要求：成交人完成本项目建设并通过验收之日起质保 1 年。质保期内，如非人为因素导致设备或配件损坏等问题，成交人在接到采购人通知的 2 个小时内响应，并在 48 小时内予以免费维修或换新，如需换新，该设备质保期顺延；如质保期内发生关键部件的更换，其合同设备质量保证期从相关关键部件更换之日起重新计算。

10、其他要求：本项目涉及高空、焊接和电工等特种作业，报价人应充分勘察现场，报价视为了解现场情况；对项目要求及现场有疑

问，可咨询薛工 13794531968。

五、完成时间

成交人收到采购人发出的《结果确认函》之日起 20 个日历日内完成本项目的采购、运输、安装及验收等，如遇恶劣天气影响现场施工，经采购人同意后，完成时间顺延。

六、支付方式

(一) 合同签订完成后，成交人提交有效的增值税专用发票和请款资料，采购人在收到上述有效资料的 30 个日历日内支付至合同款 20%。

(二) 成交人完成项目建设并通过验收后，成交人提交有效的增值税专用发票和请款资料，采购人在收到上述有效资料的 30 个日历日内支付至合同款 97%；剩余合同总价 3%为质保金，质保期满后，若成交人不存在任何违约情形的，由成交人提交请款资料，采购人在收到上述有效资料的 30 个日历日内一次性无息支付。

(三) 成交人请款前需向采购人提供请款材料和开具合法有效等额的增值税专用发票，否则采购人有权拒绝付款。

七、报价

采购限价：人民币 21.51 万元（含税）。

本项目为**固定总价包干**，实行固定价格报价，报价包括但不限于材料费、人工费、运输费、安装费、食宿费和质保费等项目一切为满足项目实施可能产生的费用，最终结算时不做调整。要求报价人提供总价及分项报价，分项包括：报价人认为需要列出的其他分项。报

价人所报价格不得高于采购限价。

八、定标

本次项目采用**询价方式**进行采购，原则上以**含税总价的最低报价的报价人为成交人**。

开标结束后由采购人招标成本部将相关询价情况报采购人招标采购工作小组审定，由采购人招标采购工作小组定标。

合同签订的依据为询价文件、报价文件及补充说明等。确定成交人后，成交人在 10 天内与采购人签订合同（详见附件合同模板）。

报价人收款前需向采购人提供请款材料和开具合法有效等额的增值税专用发票，否则采购人有权拒绝付款。

★九、报价文件的组成部分（报价人报价文件本项资料如有不全，则作无效报价处理）

1、报价函（模板，详见附件）及分项报价清单（报价人自拟）（加盖公章）；

2、法人证明（模板，详见附件）以及法人身份证复印件（加盖公章）；

3、法人授权书（模板，详见附件）及被委托人身份证复印件（加盖公章）（法人本人参加报价活动不需提供）；

4、报价人营业执照复印件（加盖公章）；

5、钢结构雨棚制作安装经验（提供过往业绩合同主要页复印件，包含但不限于合同首页、合同金额页、合同签字页等，以及该合同期内任意一期已开具的发票复印件加盖公章）；

- 6、投标人未到场声明（必须提供，详见附件）（加盖公章）；
- 7、报价保证金汇入情况说明（模板，详见附件，加盖公章）；
- 8、响应文件（报价人自拟）（加盖公章）；
- 9、本项目询价文件要求或报价人认为应补充的其他资料（如有）。

十、响应文件份数及要求

- 1、正本一份、副本一份，正副本不一致的，以正本为准；
- 2、报价人须严格按照采购人提供的表单格式及要求报价，装有报价文件的文件袋须贴有密封条，并于密封条骑缝处加盖企业公章。
- 3、报价文件须按询价文件要求及模板格式加盖公章、使用订书机装订或胶装成册（可以分册），于文件骑缝处加盖报价单位企业公章并密封完好（不得以快递文件袋作为密封）。
- 4、报价人所递交的报价文件必须为盖章原件，公章、私章或签字不得为彩色/黑白的打印件/复印件。
- 5、不符合本项要求的报价文件为无效报价。

十一、保证金

报价人应按本采购文件规定的金额和期限交纳报价保证金，报价保证金作为报价文件的组成部分，报价人与交款人名称必须一致，非报价人缴纳的报价保证金无效。

- 1、报价保证金金额：人民币肆仟叁佰元整（¥4,300.00）。
- 2、报价保证金缴纳期限：开标时间截止时间前（报价保证金汇错账号、迟到或不足额均作无效处理）。
- 3、报价保证金收款账户信息：

账户名称：东莞市新东欣环保投资有限公司

开户银行：中信银行股份有限公司东莞麻涌支行

银行账号：8114801014200219007

未中标的报价人的报价保证金在采购人发出结果确认函之日起，30个日历日内一次性无息退还；成交人的报价保证金不退还，在双方签订合同后转为履约保证金，作为成交人在履约过程中违约金或罚款的扣罚来源之一。履约保证金返还申请时间为通过验收之日，成交人没有任何违约的情况下由成交人提交退款申请，收到成交人申请后30个日历日内，采购人一次性无息退回。

十二、开标时间及地址

开标时间：2022年10月12日，上午10:30（星期三）。

为响应新型冠状病毒肺炎防疫工作，本项目报价人**仅可邮寄递交报价文件**。

报价人必须确保报价文件密封完好，在开标截止时间前一日送达采购人处，**须使用顺丰速运提前寄送（运费自理，采购人拒收到付件）**，因邮寄造成报价文件破损无效或文件丢失的责任由报价人自负，因快递派件人员无工作证等原因（如顺丰即日达）造成快递派件问题的责任由报价人自负，开标时间后送达的报价文件无效。

收件地址：东莞市麻涌镇大步村海心沙岛东莞市新东欣环保投资有限公司管理中心6楼招标成本部

联系人：杜先生

联系电话：0769-3902 8728，18998007128

十三、注意事项

1、若报价人未按规定时间将文件送达现场，视为放弃报价资格。

2、报价人如未按要求交纳报价保证金，则视为放弃成交资格。

3、采购人向报价人提供的有关资料和数据，是采购人现有的能使报价人利用的资料，采购人对报价人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

4、本项目执行过程中将遵循国家、省、市有关法律、法规、标准、技术规范 and 规范性文件的最新规定。

5、本项目仅可提交一个报价方案，提交两个或以上报价方案的报价人视为无效报价。

6、本项目不接受报价人其他附加条件。

7、有下列情形之一的，保证金将被没收，并纳入采购人供应商黑名单：

1) 中标后无正当理由放弃中标或不与采购人签订合同。

2) 成交人将本项目转让给他人，或者在报价文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人。

3) 报价人提供虚假报价文件或虚假补充文件。

8、有下列情形之一的，视为报价人串通询价，其响应无效：

(1) 不同报价人的响应文件由同一单位或者个人编制；

(2) 不同报价人委托同一单位或者个人办理响应事宜；

(3) 不同报价人的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(4) 不同报价人的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差

异；

(5) 不同报价人的响应文件相互混装；

(6) 不同报价人的响应保证金从同一单位或者个人的账户转出。

9、已列入采购人及上级单位部门黑名单的报价人视为无效报价。

东莞市新东欣环保投资有限公司

2022年9月29日

